

3747

# CASCO SUPERPRIMER

## PASKIRTIS

Paruoštas naudoti gruntas nelaidiems, lygiems ir nesugeriantiems paviršiams.

Ypač tinka seniems keraminiams paviršiams, linoleumui, vinilinėms ir guminėms dangoms.

Galima gruntuoti senas keramines plyteles, natūralaus akmens dangas, „Terazzo“ paviršių, nepakankamai gerai nušlifuotas siūles iš bituminės mastikos, senas dangas iš epoksidinių dervų, lygius ir sandarius betoninius paviršius, senus paviršius, ant kurių yra vandeniui atsparių klijų likučių, taip pat plieną ir kitus metalus.

Skirtas sienoms ir grindims (taip pat ir šildomosioms) patalpose.

## GAMINIO SAVYBĖS

Specialus gruntas sukibimui su lygiais nesugeriančiais paviršiais pagerinti.

Išdžiūvus susiformuoja šiurkštus paviršius, pagerinantis kitų sluoksnių sukibimą.

Lengvai tepamas voleliu arba teptuku.

Greitai išdžiūsta – maždaug per 1,5 val.

Mažos sąnaudos / geras dengiamumas – 1 litro užtenka maždaug 12m<sup>2</sup>.

Be tirpiklių.

EMICODE EC1: labai mažas emisijos lygis.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Pagrindas	Vandeninė polimerų dispersija
Spalva	Šviesiai mėlyna
Sausųjų medžiagų dalis	Apie 63 %
Tankis	Apie 1,38 kg/l
Pliūpsnio temperatūra	Nėra
pH	Apie 9

## DARBO SĄLYGOS

Darbinė ir pagrindo temperatūra	Ne mažiau kaip +15 °C.
Džiūvimo laikas	Apie 1,5 val.
Sąnaudos	100–130 g/m <sup>2</sup> . 1 litro užtenka padengti 10–14 m <sup>2</sup> plotą.
Darbo įrankiai	Volelis, teptukas.
Pakuotė	1 L
Tinka naudoti	12 mėnesių
Laikymo sąlygos	Laikyti neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje. Laikyti ne žemesnėje kaip +5 °C ir ne aukštesnėje kaip +30 °C temperatūroje.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Pagrindo paruošimas



**AkzoNobel**

Paviršius turi būti sausas, tvirtas, stabilus, atsparus deformacijoms; nepadengtas dulkėmis, purvu, alyva, riebalais, valymo priemonėmis su vašku; ant jo turi nebūti atšokusių dalelių. Tinkamu būdu (pvz., plaunant arba šalinant riebalus) nuvalykite bet kokias medžiagas, kurios gali pabloginti sukibimą. Senus vandeniui atsparius klijus reikia, kiek įmanoma, pašalinti mechaniškai. Senos dangos turi būti gerai sukibusios su pagrindu; jei jos sukibusios silpnai, jas reikia pašalinti.

### **Maišymo santykis**

„Casco SuperPrimer“ naudokite neskiestą.

### **Dengimas**

Prieš naudojimą „Casco SuperPrimer“ išmaišykite. Tolygiai užtepkite gruntą ant sauso paviršiaus tinkamu įrankiu, pvz., trumpų plaukų voleliu arba teptuku. Venkite sankaupų susidarymo.

### **Džiūvimo laikas**

Gruntui išdžiūvus, maždaug po 0,5–3 valandų, galima kloti keramines ir natūralaus akmens dangas naudojant „Casco“ plytelių klijus arba kitus tam tinkamus gaminius.

Gruntui išdžiūvus, maždaug po 3 valandų, galima dengti elastingą hidroizoliacijos masę „Casco HydroStop“.

Gruntui išdžiūvus, maždaug po 1–2 valandų, galima dengti „Casco“ lyginamąjį mišinį.

Informacijos dėl tinkamų gaminių tolesniam paviršiaus apdorojimui kreipkitės į prekybos atstovą arba platintoją.

### **Valymas**

Dirbant su gaminiu reikia laikytis švaros, dirbti tvarkingai, saugotis, kad gaminio nepatektų ant odos ir į akis. Gaminiiui patekus ant odos, nuplauti jį vandeniu su muilu. Įrankius iš karto po darbo nuplauti vandeniu. Sukietėjusį gruntą galima pašalinti mechaniškai.

### **Apribojimai**

Nerekomenduojama naudoti tokiose vietose, kurias nuolat stipriai veikia vanduo, pavyzdžiui, baseinuose ar terasose.

### **Atliekų tvarkymas**

Sunaudokite visą pakuotės turinį ir utilizuokite ją laikydamiesi oficialiai nustatytų taisyklių.

---

## **DARBO SAUGA**

Saugoti nuo vaikų. Naudoti asmenines apsaugos priemones atsižvelgiant į naudojamo gaminio kiekį ir darbo sąlygas. Nepraryti. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. **Išsamesnės informacijos apie gaminį žr. gaminio saugos duomenų lape.**

*Čia pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, todėl ji gali padėti vartotojui pasirinkti tinkamiausią gaminį ir darbo būdą. Tačiau mes nekontroliuojame vartotojo darbo sąlygų, todėl negalime prisiimti atsakomybės už darbo rezultatus. Mes atsakome tik už žmonėms padarytą žalą ir už sugadintus daiktus, jei tai įvyko dėl mūsų gaminių trūkumų ar defektų. Papildomos informacijos prašom kreiptis į prekybos atstovą. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis neinformuodamas vartotojų apie tai iš anksto.*